

Caillebotis en fibre de verre pultrudée et couvre-marches en fibre de verre

Caillebotis pultrudé DURAGRID® à barres en R

- NOTES:**
- 1) Charge de 100 psd, appui simple (dimensions indiquées), flèche de 0,25 po.
 - 2) Le poids par pied carré est basé sur des barres transversales espacées aux 6 po. Déduire 0,186 lb/pi² pour un Espacement de 12 po.
- N/A : Non conçu pour les applications piétonnières.
 Pour consulter les tableaux de charge complets, visitez <http://www.strongwell.com/gratingloadtables>

SÉRIE	ESPACEMENT CENTRE À CENTRE	ESPACE OUVERT	# DE BARRES PAR PIED DE LARGEUR	% D'ESPACE OUVERT	HAUTEUR DE BARRE	PORTÉE	POIDS/PI ²	FIGURE
R-6200	0.813"	0.500"	14.77	62%	1.00"	46	4.5	
R-7300	1.188"	0.875"	10.1	73%	1.00"	42	3.2	
R-8300	1.875"	1.563"	6.4	83%	1.00"	37	2.2	
R-9000	3.000"	2.688"	4	90%	1.00"	N/A	1.4	
R-9500	6.000"	5.688"	2	95%	1.00"	N/A	0.7	
R-9700	11.875"	11.563"	1	97%	1.00"	N/A	0.4	

Revêtements de marches d'escalier en fibre de verre Duratread™

DURATREAD™

COUVRE-MARCHES D'ESCALIER MOULÉS EN FIBRE DE VERRE

LES NIVEAUX DE STOCK PEUVENT VARIER. APPELÉZ POUR LES PRIX, LES OPTIONS DE COULEUR ET LA DISPONIBILITÉ.

OPTIONS DE RÉSINE :

GP – SYSTÈME DE RÉSINE POLYESTER GÉNÉRAL

VE – SYSTÈME DE RÉSINE ESTER VINYLIQUE

PP – SYSTÈME DE RÉSINE POLYESTER DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

FF – SYSTÈME DE RÉSINE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE

MARCHE (POUCES)	ÉPAISSEUR 1/8" POIDS (LB)	ÉPAISSEUR 1/4" POIDS (LB)
8	16	31
9	18	34
10	19	37
11	21	40
12	23	44

TOUS LES COUVRE-MARCHES ONT UNE LONGUEUR DE 12 POUCES. • PAS DE QUANTITÉ MINIMALE POUR LES COUVRE-MARCHES NOIRS AVEC NEZ JAUNE.
 LA QUANTITÉ MINIMALE POUR TOUTES LES AUTRES COULEURS EST DE 5 UNITÉS.