Hayward Control, Diaphragm and Solenoid Valves

Vannes de régulation proportionnelle à boisseau sphérique Hayward série CVH Profile2™

1/2" TO 2" PVC AND CPVC

Caractéristiques :

- Options Profile2™ : bille profilée caractérisée
- Technologie d'étanchéité System2™ offrant une durée de vie prolongée
- Mécanisme de verrouillage/consignation (Lockout/Tagout) fixé directement sur le corps de la vanne pour une sécurité renforcée
- Sièges en PTFE réversibles
- Joints toriques doubles sur la tige
- Conforme aux normes NSF/ANSI 61 & 372
- Conception prête à recevoir un actionneur

Options:

- Actionnement pneumatique et électrique
- Rallonges de tige
- Interrupteur de fin de course manuel
- Accouplement pour actionneur

Certified to NSF/ANSI 61 & 372

**Ne comprend pas les tailles 1-1/2"*

TAILLE	MATÉRIAU	CONNEXION D'EXTRÉMITÉ	JOINTS	PRESSION NOMINALE (SANS COUP DE BÉLIER)
1-1/2"-2" (DN15-DN50)	PVC or CPVC	À douille ou Filetée	FPM	250 PSI @70°F (16 BAR @ 21°C)
		À brides		150 PSI @70°F (10 BAR @ 21°C)

Vannes à membrane série DAB à union véritable ou à brides

Union véritable: 1/2" TO 2" PVC AND CPVC
À brides: 1/2"- 6" PVC AND 1/2" - 4" CPVC

Caractéristiques :

- PVC et CPVC
- Indicateur de position
- Volant ergonomique antidérapant
- Choix de membranes en FPM, EPDM ou PTFE*

Options:

- Actionnement pneumatique jusqu'à 4"
- Pour un actionnement au-delà de 4", consulter l'usine
- Barrière à vapeur en PVDF**

TAILLE	MATÉRIAU	CONNEXION D'EXTRÉMITÉ	MEMBRANE	JOINTS	PRESSION NOMINALE
1/2"-2" (DN15-DN50)	PVC or CPVC	À douille et Filetée	FPM, EPDM or PTFE**	FPM or EPDM	150 PSI @70°F (10 BAR @ 21°C) Non-Shock
1/2"-4" (DN15-DN100)	PVC	À brides	FPM, EPDM or PTFE**	-	150 PSI @70°F (10 BAR @ 21°C) Non-Shock
6" (DN150)	PVC			-	75 PSI @70°F (5 BAR @ 21°C) Non-Shock
1/2"-4" (DN15-DN100)	CPVC			-	150 PSI @70°F (10 BAR @ 21°C) Non-Shock

**Toutes les membranes en PTFE sont supportées par de l'EPDM*
*** La barrière à vapeur en PVDF est disponible uniquement avec des membranes en EPDM et en PTFE*

Vannes électromagnétiques à union véritable série SV

1/4" TO 1" PVC AND CPVC

Caractéristiques :

- PVC et CPVC
- Bobine en polyester résistante à la corrosion
- Aucune différence de pression requise pour le fonctionnement
- Connexion électrique possible en conduit 1/2" ou câble type SJ
- 110 V CA en standard

Options:

- 12 VAC, 24 VAC, 220 VAC, 12 VDC, 24 VDC

Operating Parameters:

Pour des performances optimales de la vanne, la pression d'entrée ne doit pas dépasser 120 PSI. La vitesse d'écoulement ne doit pas dépasser 5 pieds par seconde.

TAILLE	MATÉRIAU	CONNEXION D'EXTRÉMITÉ	JOINTS	PRESSION NOMINALE
1/4", 1/2", 3/4", 1" (DN8-DN25)	PVC or CPVC	Socket and Flanged	FPM or EPDM	150 PSI @70°F (10 BAR @ 21°C) Non-Shock

**Embouts à douille en PVC et CPVC disponibles selon la norme ISO 727-1 et embouts filetés selon la norme BS21.*